

Branchen für den Produkteintrag "Paletten-Hubtische Flexlift" :

... / [Mobile Arbeitsplatzeinrichtungen](#) (19) i ▶ [Hubtische, Hebebühnen](#) (9) i

## Flexlift Hubtische für Paletten und Gewichte bis 2 Tonnen



Info-Ziffer 7423

Aufgrund der Harmonisierung innerhalb der EG steigt der Einsatz von standardisierten Europaletten stetig. Die Flexlift Hubgeräte GmbH hat hierfür einen flachen Hubtisch in E-Form entwickelt und bereits mehr als 60.000 Mal geliefert.

Die Auslegung dieses Hubtisches richtet sich sowohl nach den Standard-Abmessungen der Europalette mit ihren drei Stegen als auch nach den Abmessungen und der Funktion eines Gabelhubwagens. Gewichte bis zu 2.000 kg können ohne Probleme auf den Hubtisch aufgebracht oder abgenommen werden. Wichtig ist hierbei, dass der Hubtisch an jeder beliebigen Stelle und ohne bauliche Maßnahmen aufgestellt werden kann. Ein elektrischer Anschluss garantiert bereits die einwandfreie Funktion.

Als zweifacher ergonomischer Vorteil kann zum einen die variable Höhenverstellbarkeit und zum anderen die umlaufende Fußraumfreiheit um den gesamten Hubtisch genannt werden. Hierdurch ist es möglich, ganz dicht an den Hubtisch heranzutreten. Da die Antriebsmechanik und der Hydraulikzylinder voll in der nur 80 mm hohen Tischplattform integriert wurden, konnte auf eine störende Bodengruppe verzichtet werden. Die hartverchromte Kolbenstange liegt somit beschädigungs- und verschmutzungsgeschützt in der Tischplattform. Auch lässt sich dadurch der Hubtisch im hochgefahrenen Zustand leicht von einem Aufstellungsort zum anderen bewegen.

Der hohe Sicherheitsstandard, entsprechend der EN 1570 und der Schweizer SUVA, ist Standard. Baumuster-Prüfung, TÜV-Abnahme und die europäische Konformitätserklärung sind für die Standard-Ausführungen vorhanden. Auch wurde der Hubtisch mit dem Gütesiegel der „Aktion Gesunder Rücken“ ausgestattet. Der Einsatz hochwertiger Materialien und Bauteile von Markenherstellern garantiert eine lange Lebensdauer.

Da die umlaufende Fußschutzkontaktleiste rein hydraulisch geschaltet wird, befinden sich keine elektrischen Anschlüsse am Hubtisch selbst. Ersetzt man den elektro-hydraulischen Antrieb durch einen pneumatischen Druckumsetzer, so kann der Hubtisch auch in der höchsten Ex-Schutz-Klasse nach ATEX problemlos eingesetzt werden.

Ein umfangreiches Zubehör-Programm (Drehplattform, Behälterneigegerät, Röllchenbahnaufsatz usw.) und die modulare Bauweise erlauben es, den Flachform-Hubtisch Baureihe FE an jede Kundenanforderung anzupassen.

[Jetzt kostenlos Infos anfordern](#)  
oder

Merken für Sammelanfrage

### Kontaktdaten:

[Flexlift Hubgeräte GmbH](#)

[www.flexlift.de](http://www.flexlift.de)

[E-Mail an Anbieter](#)